


Aerial work platform

高所作業車・高所作業台





⑪ 高所作業車・高所作業台

高所作業用機械を選ぶにあたって

効率のよい作業をするためには現場の状況に合った機種を選定が大切です。


広い作業範囲が必要な工事には

高所を移動しながら連続した作業が必要な、配管やガス系統の点検・塗装作業、作業位置の下に障害物がある場所での工事や、道路や歩道をまたいでの工事には、高所での作業範囲の広い直伸式を選定します。




大量の資材や作業員を搭載して工事するには

ダクトや外壁の修理工事、高架橋の吊足場取付け、解体、大型設備・機械の点検作業、大型看板の取付けなど大量の資材や作業員を高所へ運んでの工事には、広い作業台を持ち積載能力に優れた垂直昇降式が便利です。




路盤状況による走行系の選定

- ホイールタイプ 油圧駆動パワーで、多少の不整地やぬかるみは走破できますが、どちらかといえば、整地された現場や、コンクリート打設後の作業に適します。
- クローラタイプ 路盤の平坦でない不整地で使用します。ただし、作業後、整地の必要性を生じますので、本締め工程以後は建物外周からの工事に適します。
- 8輪駆動式 整地でも不整地でも自由に移動できるよう8輪駆動式のベースに高所作業装置を装備しました。極低圧タイヤですから、現場を荒らす心配ありません。



【ポイント】より安全に効率的に作業を行い、無足場工法の効果を最大限に高めていただくためには、高所作業車の搬入前に路盤を平坦にしておくことが大切です。



工事中に床コンクリート打設を行う場合には、クローラタイプからホイールタイプに変更しなければなりませんのでご注意ください。※工事現場の路盤状況にあわせて、走行系をお選び下さい。

揚程の選定ポイント






作業する場所の高さが20mの場合、最大地上高20mのSK-200を選びがちです。それで充分なのですが、作業したい高さ20m付近での作業範囲を調べてみると、作業半径がほとんどないことに気がきます。このような場合、1ランク上のSK-240を選択すれば、作業半径が10mもあり、車両を移動することなく作業範囲内で自由自在に動きまわりながら作業効率を高めることができます。

- ☐ 建築物の高さと、高所作業車の作業範囲図を比較しながら必要揚程機種を選定します。
- ☐ 階高や梁間距離を考慮しないで高揚程機種を選定しますと、ブーム格納姿勢でも動きがとれず、かえって効率を落とすことになります。

通常最適な揚程

建築物の高さ×1.1～1.2=高所作業車の最大地上揚程

が目安です。



高所作業車の安全マニュアル

その日の作業を開始する前に、点検を必ず実施しましょう。

◎悪天候時の使用はやめましょう。

悪天候の基準

- ☐ 強 風……10分間の平均風速が毎秒10m以上
 - ☐ 大 雨……ひと降りの降雨量が50mm以上
 - ☐ 大 雪……ひと降りの降雪量が25cm以上
- 以上の条件下での使用は中止して下さい。

◎高所作業車使用上の注意事項

平成2年10月1日から労働安全衛生法施行令その他関係法令の一部改正に伴い、高所作業車も運転業務では特別教育・技能講習が、整備業務では定期自主検査・特定自主検査が義務付けられました。

また、公道上で使用する場合は他の建設機械同様、道路交通法により所轄警察署長への使用許可申請書が必要です。提出する書類は、道路使用許可申請書・見取図・作業図等です。

詳細については所轄の警察署交通課にご相談下さい。

なお、高所作業車は下記の安全上の注意を守って使用して下さい。

〈高所作業車の運転に必要な義務〉

作業床の高さ		2m以上10m未満	10m以上
ユーザー	オペレータ資格	特別教育	運転技能講習
		作業開始前点検	
		定期自主検査・特定自主検査	

高所作業車の特別教育については、事業者が定められた教育規定に沿って教育を行って下さい。

また、技能講習については各都道府県の労働基準局またはその指定教育機関が行っています。実施日などの詳細は、労働基準局にお問い合わせ下さい。

作業開始前の点検

- まず機体を一回りし、各部に異常が無いか目視点検を行いましょう。
- アウトリガの異常の有無を確認して下さい。
- 作業確認は必ず無負荷で下部操作から行いましょう。



- 作動油タンクの異常の有無について確認を行って下さい。
- 最後に機体を一回りして、点検を確認しましょう。




- 起伏、旋回、伸縮、上昇、下降及び走行の作業点検を行いましょう。
- バケットが平衡保持されるか確認を行いましょう。
- 緊急停止の作業確認を行いましょう。
- 作業規制装置が正しく動くか一つ一つ確実に点検しましょう。
- 作業床バケットに搭乗し、上部操作装置の作動確認を行いましょう。



作業時の注意事項

- 作業場所への機体の位置決めは、確実にに行いましょう。
- 傾斜地での位置決めは、前下がり厳守しましょう。
- アウトリガは正しく接地させましょう。



- ジャッキアップは必ず水平になるように行いましょう。
- 傾斜地での作業時は、必ずブームを坂上に向けて下さい。
- 作業場所の安全対策を実施しましょう。
- 作業床バケットへの搭乗は、保護帽と安全帯を必ず装着しましょう。



- 定格荷重を厳守しましょう。
- 作業時に周囲の状況を確認しましょう。
- ☐ 不用意な操作は事故のもと、十分に安全確認してから作動して下さい。
(建物や電線、ハリなど、非足場やネットに接触する恐れがないか確認をすること)
- ☐ 作業者の向きと、作業する方向が違う場合が多いので、操作レバーと作動方向を必ず確認して下さい。

作業終了時

- 作業終了後は、ブーム及び作業床を確実に格納しましょう。
- アウトリガを格納しましょう。
- 架装部用アクセルは必ずアイドル状態に戻しましょう。
- 走行前、運送の前に再度格納状態を確認しましょう。
- バケットに人を乗せての走行はやめましょう。
- 運送するときはきちんと固定しましょう。
- 地上高制限道路は十分注意して走りましょう。

- バケットに搭乗者がいる場合は、下部の操作は慎重に行ってください。
- バケットや作業台の搭乗者は絶対に物を落下させないようにしましょう。



- 非常事態発生時には、緊急停止ボタンを押して機体の作動を停止させましょう。
- 活線作業には、必ず絶縁用保護帽を使いましょう。
- 作業床内は常に掃除しておきましょう。
- ※FRP バケットは可燃性です。火気に注意しましょう。



⑪高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

橋梁点検車

BT-100/BT-110/BT-200/BT-400

BT-200




BT-400




コ ー ド		4777			4776			
メ ー カ ー		タダノ						
型 式		BT-100	BT-110	BT-200	BT-400			
作 業 台	積 載 荷 重 kg	200 (2名)	200 (2名)	200 (2名)	300 (3名)			
	最 大 地 下 深 さ m	5.9	7.3	5.4	17.4			
	最 大 地 上 高 さ m	6.6	6.8	7.0	16.1			
	最 大 乗 越 高 さ m	5.5	5.6	5.0	5.0			
	最 大 差 込 長 さ m	4.45	4.45	↙	15.0			
	最 大 作 業 半 径 m	5.4	5.6	5.1	11.4			
	デ ッ キ 外 寸 法 (D×W×H) m	縮小時2.6×1.0×1.0 伸張時4.5×0.9×1.0	縮小時2.5×0.91×1.0 伸張時4.5×0.88×1.0	3.0×0.85×0.9	2.0×0.85×1.0			
	デッキ旋回角度 度	110	110	↙	右100~左100			
	デッキ部ブーム長さ m	↙	↙	3.5~8.21	↙			
	デッキ部ブーム旋回角度 度	↙	↙	90	↙			
ブ ー ム	ブーム起伏角度 度	-15~60	-15~60	-15~60	5~77(第1ブーム)	0~90(第2ブーム)	-70~90(第3ブーム)	-23~90(第4ブーム)
	ブーム長さ m	3.06~5.11	3.185~5.36	3.06~5.11	6.0~7.9	6.96	5.18~11.61	1.3
	ブーム旋回角度 度	左105~右80	左105~右70	左105~右70	↙	285	↙	↙
ポ ス ト	長 さ m	2.94~9.44	3.265~11.265	3.325~9.825	↙			
道 路 占 有 幅	アウトリガ最大張出時 m	3.35	3.56	3.56	4.04(フロント)、4.18(リヤ)			
	アウトリガ中間張出時 m	2.75	2.85	2.85	3.0(フロント)、3.14(リヤ)			
最 大 反 力 値 kgf		4,250	F:4,600/R:3,170	F:4,780/R:3,650	14,000			
架 装 シ ャ ー シ ー t		3.5	3.5	3.5	25.0			
機 体 寸 法	全 長 m	5.68	5.68	5.68	11.5			
	全 幅 m	2.14	2.18	2.18	2.49			
	全 高 m	3.570	3.7	3.7	3.7			
車 両 総 重 量 kg		7,945	7,980	7,980	24,980			

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


橋梁点検車作業例




○高いフェンス越しの作業
ブームを最大限に伸ばせば、高いフェンスを越え、しかも路面より低い場所にまでデッキが届きます。



○高くないフェンス越しの作業
図のような高さのフェンスの場合は、ブームを水平に伸ばして外側の作業ができます。デッキの回転で位置合わせもスムーズなもの、広い範囲の作業が行えます。



○塀と車両の間に障害物がある場合
歩道や障害物があるために、車両と防音壁やフェンスとの間に距離がある場合も、図のようにブームを伸ばせばラクに作業できます。




○高所の作業
リーチと大型デッキを活かして、高所作業車としても活用できます。特に広いデッキが必要な作業や移動しながらの連続作業にも最適です。


注1. 作業範囲は水平堅土上におけるものでブームのたわみは、含んでおりません。
注2. アウトリガの張出状態によって作業領域が異なります。アウトリガ張出状態と作業領域の例を下图に示します。

BT-200

◎車両寸法図(BT-200)




※は架装キャリアによって異なります。




BT-400

◎車両寸法図(BT-400)






※架装車により異なります。

上作業



下作業



本図は旋回台から見た時の第3ブーム作業範囲(壁面作業図)です。
第1ブームトップピン高さ、第3ブーム旋回中心を原点としています。

①高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

橋梁点検車

SF-75A/SF-77A

SF-75A




SF-77A




コード		4777	4777
メーカー		アイチ	
型式		SF-75A	SF-77A
作業台	積 載 荷 重 kg	200 (2名)	200 (2名)
	最大地下深さ m	6.0	5.4
	最大地上高さ m	7.2	7.3
	最大乗越高さ m	6.0	6.0
	最大差込長さ m	4.48	7.54
	最大作業半径 m	6.2	5.1
	デッキ外寸法 (D×W×H) m	縮小時3.06×0.88×1.0 伸張時4.56×0.75×1.0	縮小時3.02×0.92×1.0 伸張時7.62×0.66×1.0
	デッキ旋回角度 度	左90～右90	左90～右90
ブーム	デッキ部ブーム長さ m	↙	↙
	デッキ部ブーム旋回角度 度	↙	↙
	ブーム起伏角度 度	0～80	0～80
ブーム	ブーム長さ m	3.4～4.8	3.4～4.8
	ブーム旋回角度 度	左100～右100	左100～右100
ポスト長さ m	3.14～6.8+ポストスライド1.2	3.45～8.94+ポストスライド1.2	
道路占有幅	アウトリガ最大張出時 m	左2.09～右2.22	左1.90～右2.22
	アウトリガ中間張出時 m	0.98	0.98
最大反力値 kgf		4,155	4,875
架装シャーシ t		3.5～4.0	3.5～4.0
機体寸法	全 長 m	6.10	6.05
	全 幅 m	2.16	2.16
	全 高 m	2.94	2.90
車両総重量 kg		7,980	7,980

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


◎車両寸法図(SF-75A)




◎車両寸法図(SF-77A)




橋梁点検車作業例




○高いフェンス越しの作業
ブームを最大限に伸ばせば、高いフェンスを越え、しかも路面より低い場所にまでデッキが届きます。



○高くないフェンス越しの作業
図のような高さのフェンスの場合は、ブームを水平に伸ばして外側の作業ができます。デッキの回転で位置合わせもスムーズなもの、広い範囲の作業が行えます。







○塀と車両の間に障害物がある場合
歩道や障害物があるために、車両と防音壁やフェンスとの間に距離がある場合も、図のようにブームを伸ばせばラクに作業できます。







○高所の作業
リーチと大型デッキを活かして、高所作業車としても活用できます。特に広いデッキが必要な作業や移動しながらの連続作業にも最適です。

SF-75A



SF-77A



- 注 1. 作業範囲はボームのたわみは考慮されていません。
 2. ボームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
 3. 本機はシャシーキャビンやアウトリガ等とボーム及びプラットフォームとの干渉を避ける為、ボーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。

4. 作業範囲図は、ボームが車両真横にある場合を示し、アウトリガ張出幅中間1、中間2における前方向の作業範囲は最大張出時と同じです。
 5. ボームの旋回可能角度は、左右100°ずつです。
 6. アウトリガ張出が左右とも最小の場合はボーム操作はできません。

⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トラック搭載タイプ(直伸式) 最大地上高 9.7~11.9m

KST99/KTS100/SK-099/AT-100TG/SB10A/KST120/SS-12A

SK-099

AT-100TG

KST120




Ⅱ

トラック搭載式
高所作業車


コ　　ー　　ド		4734	4734	4734	4734	4734	4736	4736
メ　　ー　　カ　　ー		エスマック		アイチ	タダノ	アイチ	エスマック	アイチ
型　　　　　式		KST99	KTS100	SK-099	AT-100TG	SB10A	KST120	SS-12A
バ ケ ッ ト ・ 作 業 台	作業床最大地上高　m	9.7	9.9	9.9	9.9	9.7	11.8	11.9
	最大　作　業　半　径　m	8.2	7.5	7.4	7.4	7.6	10.3	10.48
	積　載　荷　重　kg	200	200	150	200(2名)	200(2名)	200	200
	内側寸法(D×W×H)　m	1.00×0.70×1.00	1.00×0.70×0.90	1.00×0.70×0.90	0.70×1.00×0.90	1.00×0.70×0.90	1.00×0.70×1.00	1.00×0.70×0.90
	首　振　角　度　度	左90～右95	左100～右100	左98～右98	左104～右104	左105～右105	左90～右95	左95～右95
昇　降　形　式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブ　ー　ム　角　度　度		-20～80	-15.5～78.5	-15～80	-17.5～80	-17～80	-20～80	-15～80
旋　回　角　度　度		360	360	360	360	360	360	360
ア　ウ　ト　リ　ガ　張　幅　mm		1,780	1,600	1,600	フロント 1,760 リ　　ヤ 1,450	フロント 1,670 リ　　ヤ 1,490	1,860	1,860
最　大　反　力　値　kgf		4,400	4,100	3,950	3,500	3,500	4,650	4,944
架　装　シャ　ー　シー　t		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
機体寸法(D×W×H)　mm		4,720×1,800×3,200	4,720×1,695×2,800	4,799×1,695×2,844	4,755×1,695×2,800	4,790×1,720×2,780	5,320×1,880×3,250	5,430×1,880×3,000
動　　　　　力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車　両　総　重　量　kg		5,705	6,495	5,825	5,310	5,835	6,345	7,075

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


KST99




KST100




SK-099




AT-100TG




KST120




SS-12A




◎車両寸法図 (SK-099)



◎車両寸法図 (AT-100TG)



◎車両寸法図 (KST120)



⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トラック搭載タイプ(直伸式) 最大地上高 12.2~15.7m

AT-121TG/ST125/SK-126/SJ-126/SJ-12A/AT-130TG

AT-121TG

AT-130TG




Ⅱ トラック搭載式 高所作業車


コード		4736		4737			
メーカー		タダノ	エスマック	アイチ			タダノ
型式		AT-121TG	ST125	SK-126	SJ-126	SJ-12A	AT-130TG
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	12.2	12.3	12.5	12.6	12.6	13.1
	最大作業半径 m	10.2	10.9	11.6	11.8	11.8	12.0
	積載荷重 kg	200(2名)	200	200	200	200	200(2名)
	内側寸法(D×W×H) m	0.70×1.00×0.90	1.00×0.70×1.00	1.00×0.70×0.90	1.00×0.70×0.90	1.00×0.70×0.90	1.20×0.70×0.90
首振角度 度		左104~右104	左90~右95	左100~右100	左100~右100	左100~右100	左97~右103
昇降形式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮 先端屈折式	3段同時伸縮 先端屈折式	3段同時伸縮
ブーム角度 度		-17.5~80	-17.5~80	-15~80	-15~80	-15~80	-16~80
旋回角度 度		360	360	360	360	360	360
アウトリガ張幅 mm		1,820	1,885	1,710~3,350	1,710~3,350	1,710~3,350	3,300
最大反力値 kgf		4,400	4,700	4,960	5,330	5,330	3,600
架装シャーシー t		3.0~3.5	3.0~3.5	2.75~3.0	2.75~3.0	2.75~3.0	3.0
機体寸法(D×W×H) mm		4,470×1,890×3,050	5,500×1,880×3,250	5,500×1,880×3,140	5,950×1,880×3,140	5,947×1,880×3,080	5,550×1,880×3,140
動力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車両総重量 kg		7,000未満	7,205	5,875	6,310	6,455	6,195

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


AT-121TG




ST125




SK-126




SJ-126




SJ-12A




AT-130TG



◎車両寸法図 (AT-120TG)



◎車両寸法図 (AT-130TG)



⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トラック搭載タイプ(直伸式) 最大地上高 15.7~22.3m

AT-157CG/AT-160TG/AT-170TG/AT-195CG/AT-200TG/SK-210/
AT-220TG/SK-22A

AT-160TG

SK-210

AT-220TG




Ⅱ

トラック搭載式 高所作業車


コード		4739	4740	4741	4743	4744			
メーカー		タダノ					アイチ	タダノ	アイチ
型式		AT-157CG	AT-160TG	AT-170TG	AT-195CG	AT-200TG	SK-210	AT-220TG	SK-22A
バケット・作業台	作業床最大地上高	m	15.7	16.0	17.0	19.6	20.3	21.2	22.1
	最大作業半径	m	10.2	12.0	12.8	11.1	13.7	14.4	14.6
	積 載 荷 重	kg	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200	200(2名)	200
	内側寸法(D×W×H)	m	0.70×1.20×0.95	1.20×0.70×0.90	1.20×0.70×0.90	0.70×1.20×0.95	1.20×0.70×0.90	0.70×1.20×0.90	1.20×0.70×0.90
	首 振 角 度	度	左95~右95	左97~右90	左97~右103	左95~右95	左93~右90	左90~右90	左97~右103
昇 降 形 式		3段同時伸縮式 及び1段油圧折曲げ式	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮式 及び1段油圧折曲げ式	4段同時伸縮	4段同時伸縮	4段同時伸縮	4段同時伸縮
ブ ー ム 角 度		度	-16~80	-16~80	-16~80	-16~80	-14~80	-12~80	-14~80
旋 回 角 度		度	360	360	360	360	360	360	360
アウトリガ張幅		mm	3,300	3,500	3,700	3,700	4,100	1,800~ 3,940	1,840~ 4,100
最大反力値		kgf	4,000	3,950	3,800	4,100	4,250	4,420	4,100
架装シャーシー		t	3.0	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0
機 体 寸 法 (D×W×H)		mm	5,630×1,880×3,140	6,480×2,040×3,350	6,680×1,890×3,200	6,800×1,880×3,250	7,000×2,190×3,150	7,170×2,060×3,180	7,380×2,050×3,340
動 力			ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車 両 総 重 量		kg	6,745	6,400	6,565	7,035	7,765	7,125	6,960

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


AT-157CG




AT-160TG




AT-170TG




AT-195CG




AT-200TG




SK-210



AT-220TG



SK-22A



⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トラック搭載タイプ(直伸式) 最大地上高 24.8~30.6m

AT-250TG/AT-255CG/SK-260/AT-270TG/SJ30ARS




Ⅱ トラック搭載式高所作業車


コード		4746	4746	4747	4748	4749
メーカー		タダノ		アイチ	タダノ	アイチ
型式		AT-250TG	AT-255CG	SK-260	AT-270TG	SJ30ARS
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	24.8	25.5	25.8	27.0	30.6
	最大作業半径 m	14.8	13.5	14.9	15.4	16.2
	積載荷重 kg	200(2名)	200(2名)	200	200(2名)	200(2名)
	内側寸法(D×W×H) m	1.20×0.70×0.90	0.70×1.20×0.95	1.20×0.70×0.90	0.70×1.20×0.90	0.70×1.50×1.00
昇降形式		4段同時伸縮	3段油圧同時伸縮	4段同時伸縮	4段同時伸縮	4段同時伸縮
ブーム角度 度		左93~右90	左93~右93	左90~右90	左97~右103	左90~右90
旋回角度 度		360	360	360	360	360
アウトリガ張幅 mm		4,200	4,400	1,990~4,240	4,400	4,420
最大反力値 kgf		4,850	4,900	4,975	4,800	5,700
架装シャーシー t		4.0~4.5	4.0	4.5	4.0	4.0
機体寸法(D×W×H) mm		8,130×2,180×3,450	7,960×2,170×3,510	8,364×2,180×3,494	8,500×2,170×3,550	8,865×2,190×3,260
動力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車両総重量 kg		7,985	7,940	7,810	7,710	7,920

※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。


AT-250TG




AT-255CG




SK-260




AT-270TG




SJ30ARS



◎車両寸法図 (AT-250TG)



◎車両寸法図 (SK-260)



⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トラック搭載タイプ(ステージ式) 最大地上高 9.9~12.0m

AT-100S/AT-100SM/TZ-10A/AT-120S/AT-120SRM/AT-120SR

AT-100S

AT-120S

TZ-10A




Ⅱ トラック搭載式 高所作業車

コード		4728	4728	4728	4729	4729	4729
メーカー		タダノ		アイチ	タダノ		
型式		AT-100S	AT-100SM (モバイル)	TZ-10A	AT-120S	AT-120SRM (モバイルローラー)	AT-120SR
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	9.9	9.9	9.9	12.0	11.9	12.0
	最大作業半径 m	7.6	7.6	5.43	9.6	8.3	9.9
	積載荷重 kg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	内側寸法 (D×W×H) m	2.50×1.55×1.01	3.40×1.55×1.02	3.00×1.69×1.01	4.20×1.75×1.01	3.00×1.75×1.01	3.00×1.75×1.01
首振り角度度		360	360	360	360	360	360
昇降形式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブーム角度度		-17~78	-17~78	-15~79	-17~78	-17~78	-17~78
旋回角度度		360	360	360	360	360	360
アウトリガ張幅 mm		3,200	3,200	1,710~3,450	3,700	3,440	3,480
最大反力値 kgf		4,080	3,100	4,712	4,060	F:3,750 R:2,500	5,020
架装シャーシー t		2.0	3.0	2.75~3.0	3.0	3.0	3.0
機体寸法 (D×W×H) mm		5,150×1,695×3,240	5,600×1,550×3,360	5,130×1,880×3,370	5,570×1,880×3,340	6,105×1,880×3,295	6,075×1,880×3,280
動力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車両総重量 kg		6,125	6,380	6,755	6,375	7,340	7,085


※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。

※表中の AT-120S のバケット寸法は初期型のものです。後期型は 2.50 × 1.55 × 1.01 です。


AT-100S




AT-100SM (モバイル)




TZ-10A




AT-120S




AT-120SR



◎車両寸法図
(AT-100S)



◎車両寸法図
(TZ-10A)



⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車


トラック搭載タイプ(ステージ式) 最大地上高 12.0~19.7m

TZ-12A/AT-150S/TZ-16A/AT-180S/AT-200S/TZ-20A


AT-150S

◎車両寸法図(AT-150S)

TZ-20A



◎車両寸法図(TZ-20A)




Ⅱ
トラック搭載式
高所作業車

コード		4729	4730	4730	4731	4732	4732
メーカー		アイチ	タダノ	アイチ	タダノ		アイチ
型式		TZ-12A	AT-150S	TZ-16A	AT-180S	AT-200S	TZ-20A
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	12.0	14.5	15.7	17.8	19.7	19.7
	最大作業半径 m	6.0	10.9	7.23	13.0	11.3	7.7
	積載荷重 kg	1,000	800(1,000)	1,000	800	1,000	1,000
	内側寸法(D×W×H) m	3.70×1.69×1.01	4.20×1.94×1.02	4.32×1.86×1.02	3.30×2.00×1.02	4.20×1.94×1.02	4.32×1.86×1.02
	首振角度 度	360	360	360	360	360	360
昇降形式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	4段同時伸縮	3段同時伸縮	4段同時伸縮	4段同時伸縮
ブーム角度 度		-15~79	-17~79	-15~79	-15~77	-17~79	-15~79
旋回角度 度		360	360	360	360	360	360
アウトリガ張幅 mm		1,710~3,450	1,940~4,100	1,870~4,100	4,400	1,940~4,400	1,990~4,420
最大反力値 kgf		↙	4,530	↙	5,000	5,020	↙
架装シャーシー t		2.75~3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
機体寸法(D×W×H) mm		5,575×1,880×3,240	6,590×2,050×3,560	6,350×2,050×3,540	7,340×2,180×3,430	7,400×2,170×3,560	7,375×2,170×3,515
動力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車両総重量 kg		7,265	7,095	7,860	7,900	7,815	7,935


※最大反力値はアウトリガ最大張出時の反力値を示しています。

※AT-150Sの積載荷重は年式により800kgと1,000kgの2タイプがあります。


TZ-12A




AT-150S



TZ-16A




AT-180S




Ⅱ
トラック搭載式
高所作業車

AT-200S



TZ-20A




⑪ 高所作業車・高所作業台

トラック搭載式高所作業車

トンネル点検車

TV06A




*印寸法はシャシーにより異なります。

連続作業にローラージャッキが効果発揮



階段式ステップと発電機置きを標準装備




2t クラスで最大の拡張作業床



コード		4779
メーカー		アイチ・いすゞ
型式		TV06A
バケット・作業台	作業床最大地上高	m 6.5
	積載荷重	kg 450
	内側寸法 (D×W×H)	格納時 1.41×2.76×1 拡張時 2.65×2.76×1
昇降形式		一端固定式3段X式
昇降速度		m 5.1
ジャッキ	張出幅	mm 1,470
	許容傾斜角度	度 前後6°左右3°
	フロントジャッキストローク	mm 230
	リアジャッキストローク	mm 220
	最大ジャッキ荷重	kg 1,140
	ローラージャッキ最大接地線圧	kgf/cm 81.4
架装シャシー		t 2
車両総重量		kg 5,000以下

トンネル点検車

YX50TG TKG-N



《作業性を追求した機能を装備》

デッキスライドによる作業床拡張で、車幅を超えての作業が可能

《作業効率が大幅にアップ》

デッキを上げたままの車両移動を可能とし、
高所連続作業の効率化を実現

コ　　ー　　ド		4779
メ　　ー　　カ　　ー		ワイケー・いすゞ
型　　　　　式		YX50TG TKG-N
作業床 (デッキ)	作業床最大地上高　m	5
	積　　　載　　　荷　　　重　kg	1,200 右拡張床125×2・左拡張床125×2
	内側寸法 (D×W×H)　m	格納時 4.98×2.07×1 両側拡張時 4.98×3.24×1
昇　　　降　　　形　　　式		油圧シリンダ
昇　　　降　　　速　　　度　sec		50
シャッキ	ローラー部分材質	ポリウレタンゴム
	許　容　路　面　傾　斜　度	前後5・左右3
架　装　シ　ャ　ー　シ　ー　t		4

⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(屈伸ブーム式) 最大地上高 11.5～14.1m

AB38N/AB46E

AB38N



AB46E




Ⅲ


自走式高所作業車

コード		4722	4724
メーカー		UpRight	
型 式		AB38N	AB46E
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	11.5	14.1
	最大作業半径 m	6.1	7.5
	積 載 荷 重 kg	215	227
	内側寸法 (D×W×H) m	0.6×1.2×1.16	1.0×1.75×1.16
首 振 角 度 度		左23/右50	左70～右70
昇 降 形 式		屈折ブーム	屈折ブーム
ブ ー ム 角 度 度		1/62 2/64	1/62 2/64
旋 回 角 度 度		360	360
許 容 路 面 角 度 度		2	2
登 坂 能 力 度		19.5	17/30
機体寸法 (D×W×H) mm		4,040×1,500×2,000	5,430×1,750×2,000
動 力		バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg		3,850	6,486
走 行 形 式		ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ



AB38N





AB46E



◎車両寸法図 (AB38N)



◎車両寸法図 (AB46E)



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(屈伸ブーム式) 最大地上高 6.8~13.01m

NUL070/NUL070R-2/NUL090/NUL090-6/NUL120/NUL120-6/NUZ090D/
NUL13Suj

NUL070



NUL090



NUZ090D



NUL120



NUL13Suj




Ⅲ


自走式高所作業車

コ　　ー　　ド		4717	4717	4713	4713	4712	4712	4770	4712
メ　　ー　　カ　　ー		長野工業							
型　　　　　式		NUL070	NUL070R-2	NUL090	NUL090-6	NUL120	NUL120-6	NUZ090D	NUL13Sui
バ ケ ッ ト ・ 作 業 台	作業床最大地上高 m	6.8	6.8	9.1	9.1	12.06	12.1	9.28	13.01
	最大作業半径 m	4.4	4.5	6.31	6.4	6.65	6.0	9.2	12.02
	積　載　荷　重 kg	150	150	200	200	200	200	600	250
	内側寸法(D×W×H) m	0.77×0.62×1.00	0.77×0.62×1.00	1.13×0.73×1.055	1.13×0.73×1.00	1.13×0.73×1.00	1.13×0.73×1.00	2.050×3.15×0.9	1.13×0.73×1.02
	首　振　角　度 度	左90～右45	左90～右40	左90～右45	左90～右45	左90～右45	左90～右45	左90～右90	左90～右45
昇　降　形　式		アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	アップ&オーバー	シングルブーム
ブ　ー　ム　角　度 度		第1～55 第2～70	第1～55 第2～70	第1～65 第2～70	第1～65 第2～70	第1,2～65 第3～70	第1,2～65 第3～70	第1～55 第2～65	第1～70
旋　回　角　度 度		360	360	360	360	360	360	360	360
許　容　路　面　角　度 度		3	3	3	3	3	3	3	3
登　坂　能　力 度		20	20	20	20	20	20	20	20
機体寸法(D×W×H) mm		4,800×1,650×1,960	4,080×1,650×1,960	5,100×1,750×2,180	5,100×1,750×2,260	5,338×2,050×2,370	5,340×2,050×2,410	3,770×2,250×2,670	7,235×2,250×2,150
動　　　　　力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車　両　総　重　量 kg		2,300	2,300	3,750	3,750	3,950	3,830	7,140	8,150
走　行　形　式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ


NUL070




NUL090




NUZ090D



NUL120



NUL13Suj



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車

自走式クローラ・ホイールタイプ(直伸ブーム式) 最大地上高 9.7~12.1m

HX99B/SR-10A/SR-10C1SM/SR-123/SR-12B/SR-12C1SM

HX99B



SR-10A



SR-12B




Ⅲ


自走式高所作業車

コード		4712	4712	4712	4712	4712	4712
メーカー		日立建機		アイチ			
型式		HX99B	SR-10A	SR-10C1SM	SR-123	SR-12B	SR-12C1SM
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	9.7	9.8	9.8	12.0	12.1	12.1
	最大作業半径 m	8.3	8.0	8.0	10.6	10.7	10.7
	積 載 荷 重 kg	200	200	200	250	250	250
	内側寸法(D×W×H) m	0.596×0.968×1.00	0.75×1.30×1.00	0.78×1.34×1.00	0.75×1.30×1.00	0.75×1.50×1.00	0.75×1.50×1.00
昇 降 形 式		3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブ ー ム 角 度 度		-25~71	-19~70	-19~70	-20~70	-19~70	-19~70
旋 回 角 度 度		360	360	360	360	360	360
許 容 路 面 角 度 度		3(傾斜警報角度)	3	3	3	3	3
登 坂 能 力 度		15(輸送時のみ)	30	30	24	30	30
機体寸法(D×W×H) mm		5,250×2,000×2,300	5,120×2,250×1,995	5,120×2,250×1,995	6,330×2,150×2,200	6,340×2,250×1,995	6,340×2,250×1,995
動 力		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車 両 総 重 量 kg		5,400	4,600	4,700	7,650	7,410	7,500
走 行 形 式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ


HX99B




SR-10A




SR-12B




SR-123




◎車両寸法図 (HX99B)



◎車両寸法図 (SR-10A)



◎車両寸法図 (SR-12B)



⑪高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車


自走式クローラ・ホイールタイプ(直伸ブーム式) 最大地上高 17.95~21.8m

SR-182/SR-18A/NUL18uj/SR-19CSM/SR-21A/SR-21CSM


SR-21A




◎車両寸法図 (SR-18A)




◎車両寸法図 (SR-21A)




SR-182



SR-18A



SR-21A




コード	4716	4716	4716	4716	4718	4718
メーカー	アイチ		長野工業	アイチ		
型式	SR-182	SR-18A	NUL18uj	SR-19CSM	SR-21A	SR-21CSM
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	18.0	18.0	17.95	18.7	21.8
	最大作業半径 m	16.3	16.7	8.81	15.5	19.7
	積 載 荷 重 kg	250	200	200	250	200
	内側寸法(D×W×H) m	0.75×1.30×1.00	0.75×1.50×1.00	1.13×0.73×1.02	0.75×1.50×1.00	0.75×1.50×1.00
昇 降 形 式	3段同時伸縮	3段同時伸縮	アップ&オーバー	3段同時伸縮	3段同時伸縮	3段同時伸縮
ブ ー ム 角 度 度	-14~70	-12~70	第1,2~60 第3~70	-12~70	-12~70	-12~70
旋 回 角 度 度	360	360	360	360	360	360
許 容 路 面 角 度 度	3	3	3	3	↙	3
登 坂 能 力 度	27	27	20	27	↙	22
機体寸法(D×W×H) mm	8,610×2,460×2,550	9,170×2,460×2,350	6,120×2,250×2,365	9,600×2,490×2,420	10,150×2,460×2,350	10,640×2,490×2,420
動 力	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
車 両 総 重 量 kg	13,500	13,300	9,180	12,650	15,800	15,650
走 行 形 式	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 3.2~4.5m

KPH30/CL-400/ENHL032-1/SV-041/SV-040/SV-04B/
AP-42/ENTL040S-3/ENTL045S-3

SV-041




◎車両寸法図 (ENTLO45S-3)

ENTLO45S-3



◎車両寸法図 (SV-041)



Ⅲ

自走式高所作業車

コード	4754	4720	4769	4755	4755	4755	4755	4755	4755
メーカー	エスマック	コミュニケーション	北越工業	アイチ			タダノ	北越工業	
型式	KPH30	CL-400	ENHL032-1	SV-041	SV-040	SV-04B	AP-42	ENTL040S-3	ENTL045S-3
バケット・作業	作業床最大地上高	m	3.8	4.0	3.2	3.8	4.0	3.8	4.2
	積 載 荷 重	kg	200	200	150	200	200	200	220
昇 降 形 式	内側寸法(D×W×H)	m	0.93×0.65×1.05	0.90×0.60	1.2×0.655×0.95	0.98×0.69×1.00	0.94×0.74×1.00	0.895×0.660×1.00	0.87×0.68×0.97
	許 容 路 面 角 度	度	前後2・左右2	↙	↙	前後2・左右2	前後2・左右2	0	2
登 坂 能 力 度	機体寸法(D×W×H)	mm	1,260×740×1,710	1,300×840×1,830	1,300×750×1,490	1,345×780×1,800	1,345×825×1,810	1,280×750×1,710	1,290×750×1,650
	動 力		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量	kg		560	315	320	685	690	650	630
走 行 形 式			ホイール	ホイール	手押し式	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール

⑪高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車


自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 3.0~4.8m

KPC30S/RM-04B/RM-040/RM05C1NS/AC-45SG/ENCL040S-3/
ENCL045S-3/AC-40/KPC40S/KPC40SA


KPC30S

◎車両寸法図 (ENCL045S-3)

ENCL045S-3



◎車両寸法図 (KPC30S)



Ⅲ

自走式高所作業車

コード	4764	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765
メーカー	エスマック		アイチ		タダノ	北越工業		タダノ		エスマック
型式	KPC30S	RM-04B	RM-040	RM05C1NS	AC-45SG	ENCL040S-3	ENCL045S-3	AC-40	KPC40S	KPC40SA
バ ッ テ リ 作 業 台	作業床最大地上高	m	3.0	3.8	4.0	4.8	4.5	4	4.5	3.8
	積 載 荷 重	kg	200	200	200	200(1名)	200	220	200	200
	内側寸法(D×W×H)	m	1.4×0.74×1.05	0.895×0.660×1.00	0.92×0.715×1.00	0.91×0.59×1.01	1.77×0.88×0.97	1.20×0.645×0.95	1.20×0.645×0.95	0.66×0.905×1.235
	昇 降 形 式		垂直昇降型	垂直昇降型	垂直昇降型	直伸5段マスト式	シザース型	シザース型	シザース型	垂直昇降型
	許 容 路 面 角 度	度	前後3・左右2	0	前後2・左右2	0	3	↙	↙	地上高1.5m以上/2 地上高1.5m未満/3
	登 坂 能 力 度		18	20	20	20	25	↙	↙	20
	機 体 寸 法 (D×W×H)	mm	1,910×900×1,960	1,250×770×1,730	1,450×850×1,840	1,300×770×1,790	1,925×980×1,905	1,340×780×1,850	1,390×780×1,840	1,290×720×1,765
	動 力		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
	車 両 総 重 量	kg	1,000	630	800	800	850	630	650	700
	走 行 形 式		クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ



自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 4.61~6.8m

KH46/KKC60/ENCL068S-3/SV-06B/ENTL061/ENTL061S-3/SSL1932N/
HW-630ZS/SV06DNS/SV06E1NS/KHS60



ENCL068S-3

◎車両寸法図 (SV-06B)

SV-06B



◎車両寸法図 (ENCL068S-3)



コード	4765	4767	4769	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757
メーカー	エスマック	エスマック	北越工業	アイチ	北越工業	スソソ	デンヨー	アイチ	アイチ	アイチ	エスマック
型式	KH46	KKC60	ENCL068S-3	SV-06B	ENTL061	ENTL061S-3	SSL1932N	HW-630ZS	SV06DNS	SV06E1NS	KHS60
バケット作業台	作業床最大地上高 m	4.61	6.0	6.8	6.1	6.1	6.1	5.8	6.25	5.8	5.94
	積 載 荷 重 kg	200	250	250	350	250	250	227	250	230	250
	内側寸法(D×W×H) m	1.78×0.73×0.935	2.36×0.76×0.91	1.80×0.885×0.95	2.185×0.720×1.00	1.61×0.645×0.99	1.61×0.645×0.95	1.54×0.65×1.02	2.58×1.035×1.00	1.77×0.68×1.01	2.36×1.035×1.00
昇 降 形 式	Σ型	Σ型	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	屈折ブーム	垂直昇降型	一端固定3段×式	垂直昇降型
許容路面角度 度	2	3	↘	0	2	↘	2	前13°後2°左右6°	0	0	前13°後2°左右3°
登 坂 能 力 度	8	18	↘	14	16.7	↘	11.3	15	14	14	15
機体寸法(D×W×H) mm	1,890×820×1,965	2,430×850×2,210	1,955×990×1,995	2,390×810×1,990	1,750×750×1,960	1,750×760×1,945	1,680×800×2,040	2,730×1,100×2,265	1,850×760×2,055	1,870×760×1,890	2,445×1,100×2,210
動 力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg	990	1,480	1,410	1,720	1,330	1,230	1,300	2,000	1,470	1,200	1,850
走 行 形 式	ホイール	クローラ	クローラ	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール



⑪ 高所作業車・高所作業台

自走式高所作業車



自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 4.55～8.0m

RV-060/ENCL060/AC-65SG/RX07B/KKH60 (Ⅰ型,Ⅱ型)/SV-08B/
ENTL080/ENTL080S-3/SV08E1NL/HW-600ZC


RX07B






◎車両寸法図 (ENTL080)



ENTL080



◎車両寸法図 (RX07B)



コード	4767	4769	4767	4769	4757	4759	4759	4759	4759	4767
メーカー	アイチ	北越工業	タダノ	アイチ	エスマック	アイチ	北越工業	アイチ	デンヨー	
型式	RV-060	ENCL060	AC-65SG	RX07B	KKH60(Ⅰ型,Ⅱ型)	SV-08B	ENTL080	ENTL080S-3	SV08E1NL	HW-600ZC
バケット作業台	作業床最大地上高 m	6.0	6.0	6.35	6.7	5.94	7.9	8.0	8	7.77
	積 載 荷 重 kg	250	250	250	250	250	250	250	250	230
昇 降 形 式	内側寸法(D×W×H) m	1.83×1.30×1.00	2.28×0.84×0.96	2.17×1.08×0.97	1.835×1.00×1.00	2.36×0.76×0.91 2.36×0.76×0.935	2.185×0.720×1.00	2.17×0.7×0.99	2.20×0.725×0.95	2.20×0.68×1.01
		シザース型	シザース型	シザース型	シザース型	Σ型	シザース型	シザース型	シザース型	一端固定4段×式 屈折ブーム
許 容 路 面 角 度 度	前後3・左右3	4	3	0	2	0	2	2	0	2
登 坂 能 力 度	15	16.7	25	15	10	13	11	11	14	20
機 体 寸 法 (D×W×H) mm	2,270×1,400×2,290	2,300×890×2,170	2,350×1,280×2,200	1,990×1,090×2,090	2,430×840×2,130 2,480×840×2,150	2,390×810×2,120	2,300×810×2,160	2,300×810×2,150	1,170×2,220×2,500	2,450×850×2,300
動 力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg	1,460	1,840	1,400	1,400	1,370 1,480	2,250	2,250	2,280	2,060	1,480
走 行 形 式	クローラ	クローラ	クローラ	クローラ	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ(リフト式) 最大地上高 9.7~9.9m

XH97/X32/ENTL099/ENTL099S-3


XH97

ENTL099


X32




◎車両寸法図 (XH97)



◎車両寸法図 (X32)



◎車両寸法図 (ENTL099)



コード	4761	4761	4761	4761
メーカー	エスマック	UpRight	北越工業	
型 式	XH97	X32	ENTL099	ENTL099S-3
バケット・作業台	作業床最大地上高 m	9.7	9.75	9.9
	積 載 荷 重 kg	250	340	320
	内側寸法(D×W×H) m	2.18×1.045×1.00	2.24×1.17×1.07	2.17×1.04×0.99
昇 降 形 式	シザース型	シザース型	シザース型	シザース型
許容路面角度 度	2	2	2	↘
登 坂 能 力 度	7.1	12	10.0	↘
機体寸法(D×W×H) mm	2,400×1,152×2,330	2,500×1,220×2,330	2,300×1,200×2,285	2,300×1,300×2,270
動 力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
車 両 総 重 量 kg	2,640	2,486	2,580	2,300
走 行 形 式	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール

Ⅲ

自走式高所作業車

環境関連機器

配管等荷揚げ装置付き高所作業車


アタッチメント



配管荷揚げイメージ



配管アタッチメント部分



コード		4765
作業床	最大積載荷重 kg	180(乗員含む)
	最大地上高 m	4.0
	最低地上高 m	0.875
	内側寸法 mm	1,390×840×1,050
	旋回範囲	右:180° 左:180°
(作業床)	昇降装置	油圧シリンダ
	昇降速度	上昇16sec/下降20sec
(配管荷揚げ)	最大積載荷重 kg	50
	最大地上高 m	6.0 ※アタッチメント取付高さは4段階調整可能
	重量 kg	40
電源	入力電圧 V	AC100V
	車両諸元	
	車体寸法 mm	1,925×1,036×2,720
車両諸元	車両重量 kg	1,400

高所作業車・高所作業台

アップスター


US-25S/US-42S



コード	8517		
メーカー	日鐵住金建材		
型 式	US-25S	US-42S	
最大積載荷重	kg	133	
作業床法	作業床長さ	mm	1,500
	幅	mm	590
高さ調節	1段目	mm	950
	2段目	mm	1,510
	3段目	mm	2,100
	4段目	mm	2,500
	5段目	mm	4,195
昇降装置		手動式(パネバランス式)	
質量(手摺・木倉)		kg	約143
		kg	約260

ウィンチ昇降台

MWA-65



コード	4720		
メーカー	ピカ		
型 式	MWA-65		
作業高さ	伸 長	m	4.5
	縮 長	m	2.0
積 載 荷 重		kg	1人(130)
作業床寸法		mm	600×600
昇 降 装 置		手巻ウィンチ式	
質量(自重)		kg	195

樹脂製作業台(簡易足場)


SC-50



コード	4697		
メーカー	アルインコ		
型 式	SC-50		
幅	mm	500	
奥行	mm	500	
高さ(閉状態)	mm	288	
(開状態)	mm	503	
質 量	kg	6.1	
許 容 荷 重	kg	149.9	

スーパーラダー

SL-440J/SL-600J



コード	8535		
メーカー	ピカ		
型 式	SL-440J	SL-600J	
全 長	m	4.5	6.10
縮 長	m	0.91	1.00
保管収納寸法	長 さ	mm	910
	幅	mm	495
	奥 行	mm	95
質 量	kg	14.0	20.8

マイティステップ


CSFR1518SZ



コード	8704		
メーカー	アルインコ		
型 式	CSFR1518SZ		
作業床寸法	mm	400×367	
作業床の高さ	mm	1,527~1,840	
高さ調節	mmピッチ	25	
許 容 荷 重	kg	150	
重 量	kg	15	

マキシムベース

CSG10T/CSG15TCR/ CSG18TCR



コード	8704	8510		
メーカー	アルインコ			
型 式	CSG10T	CSG15TCR	CSG18TCR	
天板有効寸法	mm	W500×D1,540	W500×D1,540	W500×D1,540
作業床の高さ	mm	725~1,125	1,040~1,440	1,355~1,755
高さ調節	mmピッチ	50	50	50
許 容 荷 重	kN	1.47	1.47	1.47
重 量	kg	22	29	30.5

⑪高所作業車・高所作業台

高所作業車・高所作業台

手押し式リフト

ENHL032/CL-400/30AM/ENHL-046



ENHL032



30AM

V

建築用機械

コード		4720			
メーカー		北越工業	コミュニケーションリンク	JLG	北越工業
型 式		ENHL032	CL-400	30AM	ENHL-046
作業台	作業床最大地上高 m	3.2	4.0	9.14	4.6
	積 載 荷 重 kg	150	150	160	150
	内側寸法(D×W×H) m	1.20×0.655×0.95	0.90×0.60	0.66×0.66×0.99	1.35×0.655×0.95
昇 降 形 式		シザース型	垂直昇降	垂直昇降	シザース型
機体寸法(D×W×H) mm		1,300×750×1,490	1,300×840×1,830	1,320×740×1,970	1,450×750×1,565
動 力		バッテリー	バッテリー	100V	バッテリー
車 両 総 重 量 kg		320	315	426	405
走 行 形 式		手押し式	手押し式	手押し式	手押し式

垂直昇降(シザース)型 ホイール式/クローラ式

AIRMAN®

高所作業車


クローラ式高所作業車
ENCLシリーズ
4.0~6.8m

ホイール式高所作業車
ENTLシリーズ
4.0~9.9m

新充電
システム

モニター
パネル

4.0m
~
9.9m



ENCL040[S]
4.0m

ENTL040[S]
4.0m

ENCL045[S]
4.5m

ENTL045[S]
4.5m

ENCL061[S]
6.1m

ENTL061[S]
6.1m

ENCL068[S]
6.8m

ENTL080S
8.0m

ENTL099S
9.9m

北越工業株式会社

東京本社 営業本部
東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル

<http://www.airman.co.jp>

北海道支店 011(222)1122
東北支店 022(258)9321
北関東支店 027(347)5612
新潟営業所 025(261)9001

東京支店 03(3348)8563
千葉営業所 043(223)1092
沖縄営業所 098(879)3311

西関東支店 045(930)1221
静岡営業所 054(238)0177
中部支店 0586(77)8851

金沢営業所 076(233)1152
大阪支店 06(6349)3631
高松営業所 087(841)6101

中国支店 082(292)1122
九州支店 092(504)1831
南九州営業所 0995(62)4166

安心の操作性

NAGANO 高所作業車

NEW

クローラ式
伸縮ブーム型
NUS13

クローラ式
伸縮ブーム型
NUS18uj

クローラ式 屈伸ブーム型
NUL18uj

NEW

クローラ式
屈伸ブーム型
NUZ09A-6

クローラ式 伸縮ブーム型
NUZ13uj
NUZ09uj



NAGANO
長野工業株式会社

〒387-8561 長野県千曲市八幡3297-2
営業直通TEL.026-273-1333 FAX.026-273-1423
<http://www.nagano-i.jp/>



「安全」「効率」「快適」を現場に。



ジブ旋回
作業床の首振りも
可能です！

WU09B1RN

最大地上高
9.0m
最大積載荷重
230kg

屋内作業に適した電動式を採用！

障害物をかわしてのアプローチが可能

■先端ジブによる
広い作業範囲を実現

起伏・旋回が可能な先端ジブによって
障害物をかわしながら作業ポイントへアプローチ可能
設備が密集した屋内現場でも快適な作業をサポートします

MAXREACH
マックスリーチ



公式 HP 商品情報

新商品を含む
商品情報を
ご覧いただけます

WM05C1NS

RM05C1NS



最大地上高
4.8m
最大積載荷重
200kg

SKYTOWER
スカイタワー



SK10C2RN

最大地上高
9.7m
最大作業半径
7.6m
最大積載荷重
200kg (2名)

SKYMASTER
スカイマスター



SK12C1RN

最大地上高
12.1m
最大作業半径
9.9m
最大積載荷重
200kg (2名)



SF77B1FR

最大乗り越え高さ
6.0m
最大地下深さ
5.94m
最大差し込み長さ
7.52m

BRIDGEMASTER
ブリッジマスター



SP14D1JM

最大地上高
13.9m
最大積載荷重
250kg

14mクラスをモデルチェンジ！

高い走破性を実現

■四輪駆動方式
揺動アクスル[※]を採用

不整地においても作業が可能となり
建設工事では土間打ち前後の車両入れ替えが不要となりました

※揺動アクスルとは、路面の凹凸にあわせて
四輪を追従させる装置です



写真は従来機種(SP14CJM)

SKYMASTER
スカイマスター

SF77A-IV

最大乗り越え高さ
6.0m
最大地下深さ
7.62m
最大差し込み長さ
7.54m

もっと人考えたい。ー 作業環境創造企業。

AICHI

株式会社 アイチ コーポレーション <https://www.aichi-corp.co.jp>

本社
広域レンタル鉄道営業部

〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下 1152-10 ☎048-781-1111
〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下 1152-10 ☎048-781-1142