

Seasonal machinery

シーズン機器



シーズン機器

除湿乾燥機

RFB-500F



RFB-500F

コード	6863
メーカー	オリオン機械
型 式	RFB-500F
除 湿 能 力 ℓ/h	1.4/1.6
風 量 m³/min	8/9
電 源 50/60Hz V	単相100
消費電力 50/60Hz W	540/610
ド レ ン タ ン ク ℓ	17
外形寸法 (D×W×H) mm	407×377×858
重 量 kg	36

ミスト扇風機

MISF-45



MISF-45

コ　　ド		8312
メ　ー　カ　ー		ナカトミ
型　　　式		MISF-45
電　　　源	V	単相100
電　　　流	A	0.98/1.19
消　費　電　力	W	90/118
風　　　速	m/min	268/305
風　　　量	m³/min	141/161
噴　　　霧　　量	ℓ	0.06/0.10
寸　法	本体 (D×W×H) mm	1,000×1,150×1,345~1,510
	タンク (D×W×H) mm	435×395×735
重　量	本　　　体 kg	12.9
	タ　ン　ク kg	8
タンク容量		ℓ 30

ミスト大型

SFJ-3200W-1



SFJ-3200W-1

コード	8316
メーカー	スーパー工業
型 式	SFJ-3200W-1
噴 霧 量 ℓ/min	8.0
粒 子 径 μm	約60
電 源 V	3相200
出 力 kW	3.1
タイマー機能	デリタイマー
風 量 調 整	無段階
首 振 り 角 度	110°
首 折 れ 角 度	55°
ファンサイズ mm	φ615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個
寸法 長さ×幅×高さ mm	795×976×1,530
質 量 kg	200

エコクール

WM500/SFJ1002/SFJ-2020/SFC-104



SFJ1002

WM500

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な用途で利用されています。

コード	8312			
メーカー	三笠産業	スーパー工業		
型 式	WM500	SFJ1002	SFJ-2020	SFC-104
吐 出 水 量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
粒 子 径 μm	25	30	30	↘
噴 霧 量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
電 源 V	単相100	単相100	100	100
出 力 kW	ポンモーター-0.13 ファンモーター-0.14	ポンモーター-0.55 ファンモーター-0.15	ポンモーター-0.25 ファンモーター-0.16	0.21
首 振 り 角 度 度	60	60	60	60
首 折 れ 角 度 度	ファン水平状態から上に20下に40	35	40	30
水 タ ン ク ℓ	35	28(ボールタップ付)	60	20
ファンサイズ mm	450	450	450	500
外形寸法 (D×W×H) mm	530×530×(1,700最小~1,900最大)	780×630×(1,570最小~2,080最大)	710×530×(1,750最小~2,020最大)	630×680×1,750
質 量 kg	40	72	48	28

スポットクーラー

CW1 (1人用1HP) / CW2 (2人用1.5HP) / CW3 (3人用2HP)



CW1 (1人用1HP)

CW2 (2人用1.5HP)

CW3 (3人用2HP)

コ ー ド		8300		
メ ー カ ー		荏原機電		
型 式		CW1(1人用1HP)	CW2(2人用1.5HP)	CW3(3人用2HP)
定 格 電 圧	V	単相100	三相200/220	
定 格 周 波 数	Hz	50/60		
定格消費電力(50/60Hz)	kW	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流(50/60Hz)	A	42/39	21/29	34/32
運転電流(50/60Hz)	A	10.5/11.5	5.8/6.7	7.8/8.8
冷房能力(50/60Hz) ※1	kcal/h	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷房吹出温度差 ※1	deg	9.5～11		
運 転 範 囲	冊	25℃ D.B.50%RH～45℃ D.B.40%RH		
コンプレッサーモータ出力	kW	0.7	1.1	1.5
ファンモータ出力	kW	0.16	0.15	0.15
風 量 切 替 / エ ア フィ ル タ		強弱2段切替/樹脂ネット		
保 護 装 置		過電流継電器・コンプレッサー保護サーモスタット		
		ファンモータ保護ヒューズ	逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ	
電 源 コ ー ド		2P/3P プラグ付2m		
ダ ク ト 径		φ125エルボ型	φ125ストレート型	
特 別 附 属 品		延長ダクト(～5m)		
外形寸法(D×W×L) ※2	mm	490×860×390	490×1,300×590	
本 体 質 量	kg	48	85	92

※1 冷房能力、冷房吹出温度差は、周囲条件 35℃ D.B.60%RH のときの値です。

※2 ダクトは除く。

スポットクーラー大型

CD12E



コード	8307	
メーカー	荏原製作所	
型 式	CD12E	
定 格 電 圧 V	三相 200/220	
周 波 数 Hz	50	60
定 格 電 流 A	41	43/41
冷 房 能 力 kW	30.8	34.5
除 湿 能 力 L/h	23	26
圧縮機 出 力 kW	7.5	
室内ファン	出 力 kW	2.2
	静 圧 kPa	1.12
	風 量 m³/min	72
接続ダクト口径 mm	300	
冷 媒	R407C 充填量: 10kg	
外 形 寸 法 mm	1,390W×2,020L×1,550H	
質 量 kg	970	

シーズン機器

ブライトヒーター

HR100/VAL6PH/VAL6PK/VAL6PKⅡ/HR120D/HR-35L/HR-330E-L



HR-330E-L

コード	6847		6848		6849		
メーカー	オリオン機械		静岡製機		オリオン機械		
型 式	HR100	VAL6PH	VAL6PK	VAL6PKⅡ	HR120D	HR-35L	HR-330E-L
発 熱 量 kcal/h	10,000	10,900	15,000	15,000(強) 11,700(弱)	12,100	31,800	30,100
電 源 V(50/60Hz)	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消 費 電 力 W	78/74	71/65	110/120	86/76	75/80	80/75	60/60
首 振 角 度 度	↙	↙	上方45°~下方10°	上方40°~下方5°	上45°下10°	↙	上20°
燃料タンク容量 ℓ	9	白灯油 10	白灯油 15	白灯油 22.5	22	41	54
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.2	1.3	1.8	1.8(強) 1.4(弱)	1.44	3.8	3.6
外形寸法 (D×W×H) mm	555×271×651	538×309×587	448×606×713	677×521×723	575×520×655	1,078×575×763	727×546×928
乾 燥 重 量 kg	16	15	22	22	21	53	42

ブルヒーター

GHR240A1-R/FM-101F/FM-181F



GHR240A1-R



FM-101F

コード	6890		6890	
メーカー	オリオン		ダイニチ工業	
型 式	GHR240A1-R	FM-101F	FM-181F	
暖房出力(最大~最小) kW	18.2 ~ 9.1	10.00 ~ 3.50	17.50 ~ 5.60	
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.87 ~ 0.94	0.972 ~ 0.340	1.70 ~ 0.544	
燃焼継続時間(大火力~小火力) h	11 ~ 23	約 13 ~ 38	約 11 ~ 35	
暖 房 の 目 安 量	木造 42 コンクリート 56	木造 26 コンクリート 35	木造 44 コンクリート 61	
電 源 V (Hz)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	
消 費 電 力 W (50/60) Hz	燃焼時火力 56/53 点火時火力 67/64	大火力時 265/265 小火力時 140/140 最大(点火時) 935/935	大火力時 435/435 小火力時 205/205 最大(点火時) 950/950	
外形寸法 (W×H×L) mm	504 × 870 × 496	456 × 665 × 546	507 × 724 × 581	
重 量 kg	30	16.4	19.0	

ジェットヒーター 温風ヒーター

HS290-L/HPD36-L/HS-270-L/HG-DH2/HI35



HS290-L



HPD36-L



HI35

コード	6858				
メーカー	オリオン機械			静岡製機	エクセン
型 式	HS290-L	HPD36-L	HS-270-L	HG-DH2	HI35
発 熱 量 kcal/h	28,600	31,000	27,000	30,100	29,348
風 量 m³/min	44	45/52	40	45/52	192
電 源 50/60Hz V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消費電力 50/60Hz W	400/470	375/420	400/470	232/313	520/613
燃料タンク容量 ℓ	タンク無し	タンク無し	タンク無し	白灯油(タンク無し)	65
燃 料 消 費 量 ℓ/h	4.23	3.7	4.0	3.6	2.4
外形寸法 (D×W×H) mm	1,002 × 605 × 712	1,002 × 605 × 712	972 × 605 × 712	998 × 554 × 746	1,142 × 618 × 968
重 量 kg	55	48	55	50	84
温風希室温 0℃	10m 先 °C	36	38	34	35
	20m 先 °C	32	35	30	30
	30m 先 °C	30	33	28	27

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。

ジェットヒーター

HPS-80D/HP-160/HPE310-L/HPS310F-L/HPS310E-LL/
HG-125N/HG-125NII/HP350-L



HPS-80D



HPE310

コード	6811	6812	6814					6815
メーカー	オリオン機械					静岡製機		オリオン機械
型式	HPS-80D	HP-160	HPE310-L	HPS310F-L	HPS310E-LL	HG-125N	HG-125NII	HP350-L
発熱量 kcal/h	8,000	16,800	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	35,000
風量 m³/min	2.6/3.2	5.6	13/15	13/15	13/15	16/18	16/18	14
電源 50/60Hz V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力 50/60Hz W	64/60	180/270	120/140	130/150	130/150	100/112	98/114	380/530
燃料タンク容量 ℓ	9	16	54	54	54	白灯油 54	白灯油 54	58
燃料消費量 ℓ/h	0.96	2.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.18
外形寸法(D×W×H) mm	499×244×423	861×370×465	770×565×785	750×565×785	750×565×650	712×565×780	717×565×810	1,060×525×658
重量 kg	13	21	37	37	30	37	38	42

石油タンク



コード	9928	
メーカー	ホクエイ	
タンク容量 ℓ	490	90
外形寸法(D×W×H) mm	540×1,450×2,120	380×380×940
重量 kg	76	16

防油 BOX



コード	9031	
メーカー	ユウデン	
外形寸法(D×W×H) (本体) mm	970×1,600×1,850	
外形寸法(D×W×H) (屋根) mm	1,070×1,640×60	
重量 kg	225	

- ◎490 ℓ タンクを入れる、頑丈スチール製ケース。
- ◎雨が降っても、中に水が入りづらい安心設計。

POINT

カギが掛かるので、イタズラ・盗難に対して安心です。
「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」などの
ステッカーが付いています。

環境関連機器

ウォータークールファン (気化式冷風扇)

Hurricane (PACHR3600) / Jet Stream 2400 (PACJS2400) /
Islander (PACLDN01) / Classic 36" (PAC2K36HPVS)



Hurricane 3600 (ハリケーン)



Jet Stream 2400 (ジェットストリーム)



Islander (アイランダー)



Classic 36" Series (クラシック)

型 式	Hurricane (PACHR3600)	Jet Stream 2400 (PACJS2400)	Islander (PACLDN01)	Classic 36" (PAC2K36HPVS)
空 気 流 量	24,635m ³ /hr	12,742m ³ /hr	4,248m ³ /hr	17,160m ³ /hr
冷 却 能 力 m ²	326	186	56	246
変 速 機	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整
本 体 サ イ ズ cm	195×188×89	183×138×71	223×96×96	170×157×81
本 体 重 量 kg	121	90	74	90
タンク容量 ℓ	253	181	76	121
消 費 電 力	1,450W/11.4A	1,058W/9.2A	644W/5.6A	1,300W/11.3A
使 用 電 力 V	100 ※小型発電機による使用可能			

土木建築工事専用ヒーター & 除湿乾燥機

感動を呼ぶ製品をめざして
ORION



HPE310-L



HS290-L



HPD36-L



RFB500F-L

プロフェッショナルシーンを力強くサポートします。

進化したジェットヒーター
JET HEATER
SINCE 1965

北海道オリオン株式会社

本社 〒003-0027 札幌市白石区本通 18丁目北3番 66号
TEL : 011-865-3666 FAX : 011-865-3113

HOTGUN ホットガン
Series

土木現場の養生に最適 !!

選べる 4 機種のダクトヒーター

直接熱風タイプ

HGDH II



タンク無タイプ

HGDH II-T



タンク有タイプ

間接熱風タイプ

HGCJ II



タンク無タイプ

HGCJ II-T



タンク有タイプ

※間接熱風タイプは
外気をクリーンな熱風に変えて送風

HOTGUN
125N II



手軽に持運び

HOTGUN
30RS

強・弱の2段燃焼
重さ11.5kg



建設現場の暖房に最適 !!



VAL6
KBS



VAL6
PKII

遠赤外線電気ヒーター

ぽかっとな
e



WPS20S
WPS30A
WPS30AS
WPS30T(天吊)

ホカホカと
太陽の
ぬくもり!

人気の堅牢型送排風機

換気
攪拌
暑気払い



F-300TS

気化式冷風機
熱中症対策に最適 !!

RKF アールケーエフ
Series

～暑さ対策もシズオカの冷風機で～

省エネ・ノンフロン・排熱無し



静岡製機株式会社

北海道営業所
〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12
TEL.011-782-5294 FAX 011-782-8258

