

ウィンチ・ジャッキ類

ジャーナルジャッキ

JJ-1015/JJ-1513/JJ-2513/JJ-3020/JJ-3513/JJ-5025

ウィンチ・ジャッキ類



コード	6108	6110	6112	6113	6114	6116	
メーカー	大阪ジャッキ						
型式	JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-3020	JJ-3513	JJ-5025	
揚力 KN(tf)	100(10)	150(15)	250(25)	300(30)	350(35)	500(50)	
揚程 mm	150	125	125	200	130	250	
最低高さ mm	280	255	255	350	280	445	
ヘッド径 mm	65	63	77	95	87	105	
ベース径 mm	108	113	127	148	147	166	
重量 kg	12	12	16	26	24	43	
付属品ハンドル棒 mm	25×600	25×600	25×600	25×700	32×700	32×800	
送り台 (オプション)	型式	TB-1030	TB-1530	TB-2530/TB-2545	TB-3030/TB-3045	TB-2530/TB-3545	TB-5030/TB-5045
	送り長さ mm	300	300	300/450	300/450	300/450	300/450

油圧ジャッキ

T10S15/T50S15



コード	6125	6146
メーカー	大阪ジャッキ	
型式	T10S15	T50S15
揚力 KN(tf)	100(10)	500(50)
ストローク mm	150	150
最低高さ mm	308	320
シリンダ外径 mm	57	127
シリンダ内径 mm	42.87	95
受圧面積 cm ²	14.44	70.88
所要油量 ml	220	1,065
質量約 kg	5.3	28
カラーネジ径 mm	NS2-1/4 山14	M127×2.5
カラーネジの長さ mm	30	66
ロッドネジ径 mm	NPT1-1/4 山11.5	M92×2.5
ロッドネジの長さ mm	32	35
ベースネジ径 mm	NPT1-1/4 山11.5	↙
ベースネジの長さ mm	30	↙
ロッド径 mm	38	88
ヘッドの厚さ mm	8	13
カップラネジ	Rc3/8	Rc3/8
カップラまでの高さ mm	45	47
推奨ポンプ(手動)	TWA-0.7	TWA-1.3
推奨ポンプ(電動)	GH1/2	GH1
付属カップラ	B-6J	B-6J