

分離式ジャッキ

CE-0515/T-20S-5/T-20S-12.5/T-30S-12.5/T-50S-5/
T-50S-15/E-50S-5/E-50S-10

ウインチ・ジャッキ類



CE-0515



T-20S-12.5



T-20S-5

コード	6141	6143		6144	6146			
メーカー	大阪ジャッキ							
型式	CE-0515	T-20S-5	T-20S-12.5	T-30S-12.5	T-50S-5	T-50S-15	E-50S-5	E-50S-10
揚力 KN(tf)	頭部:100(10) 爪部:50(5)	200(20)		300(30)	500(50)		500(50)	
ストローク mm	150	50	125	125	50	150	50	100
最低高さ mm	頭部:297 爪部:24	154	295	312	220	320	170	220
シリンダ外径 mm	↖	86	86	102	127		125	
シリンダ内径 mm	↖	65	65	75	95		95	
受圧面積 cm ²	↖	33.18	33.18	44.18	70.88		↖	↖
所要油量 ml	↖	166	415	555	355	1,065	355	709
質量約 kg	16	5.8	11	16.8	19	28	15	19
カラーネジ径 mm	↖	NS5/16 山12		M100×2	M127×2.5		M125×2	
カラーネジの長さ mm	↖	54	50	56	66	66	50	
ロッドネジ径 mm	↖	19φ×30穴付	NPT2 山11.5	M65×2	M92×2.5		↖	
ロッドネジの長さ mm	↖	↖	28	35	35	35	↖	
ベースネジ径 mm	↖	↖	NPT2 山11.5	M65×2	↖	↖	4-M12×13ℓ (ピッチφ95)	
ベースネジの長さ mm	↖	↖	28	30	↖	↖	85	
ロッド径 mm	↖	45	57	66	88		NPT3/8	
ヘッドの厚さ mm	↖	14	10	12	13	13	↖	↖
カップラネジ	↖	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	29	
カップラまでの高さ mm	↖	25	45	48	52	47	5	
推奨ポンプ(手動)	TW-0.3	TWA-0.3	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-1.3	TWA-0.7	TWA-1.3
推奨ポンプ(電動)	↖	GH1/2			GH-1		GH1	
付属カップラ	B-6JG	B-6J			B-6JG		B-6JG	B-6JG