

フォークリフト(電動)

8FB10/FB10-12/8FB15/FB15-12/
7FB20/8FB25



7FB20

フォークリフト

ii

コード	5694					
メーカー	トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	トヨタ L&F
型式	8FB10	FB10-12	8FB15	FB15-12	7FB20	8FB25
最大荷重 kg	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
フリーリフト mm	140	135	145	140	125	130
最小旋回半径 mm	1,750	1,750	1,770	1,750	1,980	2,000
蓄電池型式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式
電圧/5時間率容量 V/Ah	48/330	48/330	48/400	48/402	48/450	48/565
重量(ケース付) kg	580	580	680	710	765	880
全長 mm	2,845	2,825	3,000	2,980	3,160	3,360
全幅 mm	1,060	1,110	1,115	1,110	1,170	1,170
マスト最大揚高時 mm	3,920	3,955	3,920	3,955	3,920	3,920
軸距 mm	1,010	1,410	1,010	1,410	1,500	1,130
重量 kg	2,560	2,770	2,780	2,930	3,485	3,905
前輪	6-9-10PR	18x7-8-16PR	6-9-10PR	18x7-8-16PR	21x8-9-14PR	21x8-9-14PR
後輪	5-8-8PR	16x6-8-10PR	5-8-8PR	16x6-8-10PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR

ハンドパレット

NB25-58/NB25-712/NB15-510/NBL1571/NBL15-712/
NCK15-77/NCL15-712/BM15L/BM15M-L65



コード	5693									
メーカー	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	コレック	スギヤス	スギヤス	
型式	NB25-58	NB25-712	NB15-510	NBL1571	NBL15-712	NCK15-77(1.5t横)	NCL15-712(1.5t横)	BM15L	BM15M-L65	
最大荷重 kg	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
フォーク幅 W mm	520	685	520	685	685	685	685	520	520	
フォーク長 L mm	810	1,220	1,070	1,070	1,220	750	1,220	1,150	1,070	
最低フォーク高 mm	80	80	80	65	65	90	65	80	65	
最高フォーク高 mm	200	200	200	165	165	200	165	200	165	
自重 kg	69	79	69	75	78	66	78	81	75	