

## 普通揚程水中ポンプ（一般土木用 2極）

22EA-.75/22EAH2-1.5/22EAM2-1.5/22EA2-2.2/  
KTZ21.5/KTZ32.2/KTZ43.7/KTZ45.5/KTZ47.5/KTZ411/  
KTZ67.5/KTZ611

水中ポンプ・洗浄機



22EA-.75



KTZ

コード	4009	4011		4014
メーカー	荏原機電			
型式	22EA-.75	22EAH2-1.5	22EAM2-1.5	22EA2-2.2
口径 inch(mm)	2(50)	2(50)	2(50)	2(50)
全揚程 m	12.5	20	15	19
吐出量 m <sup>3</sup> /min	0.1	0.1	0.2	0.2
出力 kW	0.75	1.5	1.5	2.2
相数	三相	三相	三相	三相
電圧 V	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	188	238	238
	全幅 W mm	188	238	238
	全高 H mm	367	506	506
重量 kg	10.6	22	22	24

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

コード	4011	4036	4101	4117	4125	4133	4167	4175
メーカー	鶴見製作所							
型式	KTZ21.5	KTZ32.2	KTZ43.7	KTZ45.5	KTZ47.5	KTZ411	KTZ67.5	KTZ611
口径 inch(mm)	2(50)	3(80)	4(100)	4(100)	4(100)	4(100)	6(150)	6(150)
全揚程 m	15	10	10	15	30	35	15	20
吐出量 m <sup>3</sup> /min	0.25	0.6	1	1	0.8	1	1.6	1.7
出力 kW	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	7.5	11
相数	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	235	235	283	306	330	373	330
	全幅 W mm	216	216	252	259	314	350	314
	全高 H mm	509	529	642	686	764	806	799
重量 kg	30	34	62.5	82	105	133	107	136

# 水中ポンプ・洗浄機

## 普通揚程水中ポンプ（一般土木用 2 極）

32EAH2-3.7/42EAM2-3.7/80EUL-5.5/100EUL-5.5/  
100EUL-7.5/150EUL-7.5/100EUL-11/150EUL-11

水中ポンプ・洗浄機



80EUL-5.5

コード	4052	4101	4060	4117	4125	4167	4133	4175
メーカー	荏原機電							
型式	32EAH2-3.7	42EAM2-3.7	80EUL-5.5	100EUL-5.5	100EUL-7.5	150EUL-7.5	100EUL-11	150EUL-11
口径 inch(mm)	3(80)	4(100)	3(80)	4(100)	4(100)	6(150)	4(100)	6(150)
全揚程 m	28	18	28	15	27	10	35	15
吐出量 m <sup>3</sup> /min	0.2	0.5	0.5	1	1	2	1	2
出力 kW	3.7	3.7	5.5	5.5	7.5	7.5	11	11
相数	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	286	286	280	280	370	370	370
	全幅 W mm	286	286	280	280	370	370	370
	全高 H mm	618	618	690	690	775	825	740
重量 kg	38.5	38.5	49	49	82	79	87	84

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

## 普通揚程水中ポンプ（一般土木用 4 極）

150EUK-5.5/200EUK-11



200EUK-11

コード	4159	4238	
メーカー	荏原機電		
型式	150EUK-5.5	200EUK-11	
口径 inch(mm)	6(150)	8(200)	
全揚程 m	10	10	
吐出量 m <sup>3</sup> /min	2	4	
出力 kW	5.5	11	
相数	三相	三相	
電圧 V	200	200	
寸法	全長 D mm	457	543
	全幅 W mm	381	483
	全高 H mm	745	848
重量 kg	124	200	

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

## 普通揚程水中ポンプ（一般土木用 4 極）

KRS2-D3 B3/KRS2-D4 B4/KRS2-D6 B6/  
KRS2-8S/KRS815/KRS1022/KRS-89



KRS

コード	4052	4117	4175	4238	4246	4297	4238		
メーカー	鶴見製作所								
型式	KRS2-D3/B3	KRS2-D4/B4	KRS2-D6/B6	KRS2-8S	KRS815	KRS1022	KRS-89		
口径	inch(mm)	3(80)	4(100)	6(150)	8(200)	8(200)	10(350)	8(200)	
全揚程	m	15	15	15	10	15	10	8	
吐出量	m <sup>3</sup> /min	0.5	1	2	4	4	8	4	
出力	kW	3.7	5.5	11	11	15	22	9	
相数		三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	
電圧	V	200	200	200	200	200	200	200	
寸法	全長 D	mm	365/350	365/350	434/415	472	481	520	470
	全幅 W	mm	350/320	350/320	407/373	403	440	520	403
	全高 H	mm	705	710	813/812	933	1,069	1,439	933
重量	kg	91/89	98/95	158/150	174	235	450	175	

## 2"100V サンドポンプ

HSD2.55S



HSD

コード	4035		
メーカー	鶴見製作所		
型式	HSD2.55S		
口径	inch(mm)	2(50)	
全揚程	m	9	
吐出量	m <sup>3</sup> /min	0.1	
出力	kW	0.55	
相数		単相	
電圧	V	100	
寸法	全長 D	mm	234
	全幅 W	mm	162
	全高 H	mm	391
重量	kg	15	