

# トンネル機械

## 油圧ホイールジャンボ

### A25G-TS/950MZ/966M



A25G-TS



950MZ

コード		6915
メーカー		ボルボ
型式		A25G-TS
標準仕様値	最大積載量	kg 24,000
	平積容量	m <sup>3</sup> 11.7
	山積容量(SAE2:1)	m <sup>3</sup> 15.0
	空車時質量	kg 22,500
	空車時前輪質量	kg 13,000
	空車時後輪質量	kg 9,500
	車輛総重量	kg 46,500
	最大積載量時前輪荷重	kg 15,000
	最大積載量時後輪荷重	kg 31,500
	寸法 全長×全幅×全高	mm 10,218×2,859×3,451
	最高速度	km/h 53.0
	ステアリング角度(最大)	度 45.0
	最小回転半径(外径)	mm 8,091.0
	最小回転半径(内径)	mm 4,065.0
	駆動方式	6×6
	ダンプ角度	度 74.0
時間(上昇/下降)	秒 1.2	
エンジン	対策排出ガス基準値	オフロード法 2014年基準同等
	排気ガス浄化装置	尿素SCR
	定格出力	PS/rpm 320 / 2,100
	燃料消費量 軽作業	12.0-17.0
	普通作業	17.0-23.0
重作業	23.0-30.0	
トランスミッション	オートマチック/ワンシフト	
変速段数	前進6段 後進2段	
ブレーキ	サービスブレーキ	エアブレーキ/油圧式
	パーキングブレーキ	スプリング作動式
	リターダー	サービスブレーキ兼用
排気ブレーキ	標準装備	
タイヤ	前輪	23.5R-25
	後輪	23.5R-25
容量	燃料タンク	ℓ 380
	トランスミッション	ℓ 41
	ドロップボックス	ℓ 9
	第1アクスル	ℓ 34
	ボギーアクスル(前/後)	ℓ 35/34
	作動油(交換時/全量)	ℓ 135/220
	エンジンオイル	ℓ 35
	冷却水	ℓ 64
登坂能力	最大(実車) (%)度	45%(度)
	勾配10%での速度 空車	km/h 35
	実車	km/h 15
	勾配20%での速度 空車	km/h 16
	実車	km/h 8

コード		6913	
メーカー		CAT	
型式		950MZ	966M
バケット容量(山積)	m <sup>3</sup>	2.5	3.1
運転質量	kg	24,600	29,900
全長	mm	8,641	9,240
全幅車体	mm	2,814	2,985
全幅バケット	mm	3,166	3,300
全高(キャブ上端まで)	mm	3,440	3,610
ホイールベース	mm	3,350	3,550
最低地上高	mm	362	450
最小旋回半径(バケット外側)	mm	6,989	7,645
定格出力	kW	171	196
タイヤサイズ		23.5R25 L3	26.5R25 L3
燃料タンク(軽油)	ℓ	275	313
冷却水	ℓ	59	71.6
エンジンオイルパン	ℓ	22	24.5
DEFタンク(尿素水タンク)	ℓ	16	16.8