

## マルチミストシステム

### FG-1型/FG-2型

#### ■特長

- 均一な超細霧が浮遊粉塵を吸着し、拡散を防止します!! (5ミクロン)
- 周辺環境、労働環境の改善に!
- 設置現場、目的に合わせて2タイプあります。

粉塵対策のみならず、コンクリート湿潤養生・熱中症対策にもお使い頂けます。



バズーカノズル+SFファン(専用架台付)  
SFファンの風のにせ霧を吹き付ける



バズーカノズル



バズーカノズル+SFファン+専用架台

トンネル機械

iv

コード	8105	
メーカー	スガキカイ	
型式	FG-1型	FG-2型
増設可能ノズル個数	30個/60Hz 24個/50Hz	90個/60Hz 72個/50Hz(パイプ総延長90m/60Hz 72m/50Hz)
最小ノズル個数	6個	
細霧量(リットル/分)	0.72(ノズル標準6個時)[0.12/ノズル1個]	10.8(ノズル90個/60Hz)8.6(ノズル72個/50Hz)[0.12/ノズル1個]
高圧ポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ(運転圧力70kg/Fに設定)	
動力	モーター 単相100V 750W 50/60Hz	モーター 三相200V 2.2kW 50/60Hz
供給水	上水道水もしくは、それに類似した水質に限る	
給水方式	水道直結方式のポールタップ付タンク(付属のポリタンク20Rから、自吸も可能)	
外形寸法	950×600×1,000(高さ)m	950×600×950(高さ)m
重量	135kg	145kg(本体) 1.2kg/ノズルパイプ1本
ノズル形状	移動ノズルスタンド(ノズル6個付) バズーカノズル(ノズル12・24個付)	定尺3mノズルパイプ(ノズル3個付) 定尺1.8mノズルパイプ(ノズル4個付)