

レンタカー

ライトバン

CBE-NCP55V-EXMGK/CBE-NCP55V-EXPGK/CBE-NCP51V-EXMDK/
 CBE-NCP51V-EXPDK/CBE-NCP55V-EXMDK/CBE-NCP55V-EXPDK/
 CBA-NCP59G-EWMLK/CBA-NCP59G-EWPLK/DBE-NCP165V-FXXCK/
 DBF-VY12/CBF-VHNY11



サクシードUL



VE



DX

コード		7988							
メーカー		トヨタカローラ				トヨタ	日産		
型式		VAN		WAGON	VAN		VAN	VAN	
		プロボックスGL	プロボックスDX		プロボックスF	サクシードUL	VE	DX	
		1.5VVT-i				1.5L VVT-i		HR15DE	OG18DE(NEO)
		4WD	2WD	4WD	4WD	4WD	2WD (FF)	4WD	
車両型式	5速マニュアル	CBE-NCP55V-EXMGK	CBE-NCP51V-EXMDK	CBE-NCP55V-EXMDK	CBA-NCP59G-EWMLK	DBE-NCP165V-FXXCK	DBF-VY12	CBF-VHNY11	
	スーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT)	CBE-NCP55V-EXPGK	CBE-NCP51V-EXPDK	CBE-NCP55V-EXPDK	CBA-NCP59G-EWPLK				
重量・性能	車両重量	kg	(1,100)(1,120)	(1,030)(1,040)	(1,100)(1,120)	(1,100)(1,120)	1,170	1,140	1,230(1,250)
	車両総重量	kg	(1,635)(1,645)	(1,555)(1,565)	(1,635)(1,645)	(1,385)(1,395)	1,695	1,700	1,760(1,775)
	燃料消費率 10・15モード走行 (国土交通省審査値)	km/l	(16.0) (13.8)	(17.0) (15.8)	(16.0) (13.8)	(16.2) (14.0)	15.8	16.2	15.0 (13.6)
	最小回転半径	m	4.8	4.8	4.8	5.2	4.9	4.7	5.1
エンジン等	型式	1.5VVT-i 1NZ-FE				1NZ-FE		HR15DE	OG18DE(NEO)
	種類	直列4気筒DOHC				直列4気筒DOHC		水冷直列4気筒DOHC	
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)				EFI(電子制御式燃料噴射装置)		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
	総排気量	cc	1,496				1,496	1,498	1,769
	内径×行程	mm	75.0×84.7				75.0×84.7	78.0×78.4	80.0×88.0
	圧縮比		10.5				10.5	10.5	9.5
	最高出力(ネット)	kW(ps)/rpm	80(109)[77(105)]/6,000				76(103)/6,000	80(109)/6,000	90(122)/5,600
	最大トルク(ネット)	Nm(kgf·m)/rpm	141(14.4)[138(14.1)]/4,200				132(13.5)/4,400	148(15.1)/4,400	165(16.8)/4,400
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						
	燃料タンク容量	ℓ	50				50	52	50
寸法・乗車定員	車両全長	mm	4,195		4,195	4,245	4,395	4,370	
	車両全幅	mm	1,690		1,695	1,690	1,695	1,695	
	車両全高	mm	1,520[1,530]		1,510[1,515]	1,530	1,500	1,510	
	ホイールベース	mm	2,550		2,550	2,550	2,600	2,535	
	トレッド	前	mm	1,455		1,455[1,450]	1,485	1,480	1,475
		後	mm	1,465[1,455]		1,465[1,455]	1,455	1,485	1,460
	最低地上高	mm	150		155	130	150	145	
	荷室(バン) 室内(ワゴン)	長さ	mm	1,810(1,040)		1,645	1,810(1,040)	1,830	1,750(1,005)
		幅	mm	1,420(1,415)		1,405	1,420(1,415)	1,285	1,410
		高さ	mm	935		1,245	935	940	885
床面地上高	mm	585[590]		↙	↙	525	620		
乗車定員	名	2(5)		5	2(5)	2(5)	2(5)		
最大積載量	kg	400(250)		↙	400(250)	450(300)	400(250)		