

道路・舗装機械

アスファルトフィニッシャ (ホイール式) / 中型～大型

HA50W-7/HA60W-8/HA60W-10



HA60W-10
NETIS登録No. KT-110057-V



HA50W-7

メーカー		住友		
型式		HA50W-7	HA60W-8	HA60W-10
要目	車両質量 kg	10,650～	13,470～	13,500～
	舗装幅 mm	2,300～5,000	2,300～6,000	2,300～6,000
	最大舗装厚 mm	10～150	10～300	10～300
	舗装速度 m/min	2～12	1～20	1～20
	ホッパ容量 t	8	11	11
	登坂能力度	3.9(舗装時) 29(移動時)	10.5(舗装時) 30(移動時)	10.4(舗装時) 30.8(移動時)
主要寸法	全長 mm	5,920	6,930	6,955
	全幅 mm	2,490	2,490	2,490
	全高/キャノピ付 mm	2,555/3,410	2,575/3,565	2,575/3,640
	軸距 mm	2,500	2,700	2,700
	最小回転半径 m	6.9	7.2(前輪中心) 7.9(最外側部)	7.3(前輪中心) 8.0(最外側部)
エンジン	定格出力 PS/rpm	96.4/2,000	125.3/2,200	117/2,200
	最大トルク N・m/min ⁻¹	359/1,600	390/1,800	375/1,800
スクリッド	プレート幅 mm	主部 280 伸縮部 280	主部 280 伸縮部 280	主部 280 伸縮部 280
	ストライクオフ幅 mm	主部 61 伸縮部 61	主部 81 伸縮部 81	主部 81 伸縮部 81
	加熱方法	フロアバーナ(4基)	フロアバーナ(自動消火式)	フロアバーナ(自動消火式)
コンベア	駆動形式	油圧(スクリュウと別駆動)	油圧単独駆動	油圧単独駆動
	幅 × 列 mm	516 × 2	482 × 2	482 × 2
	速度 m/min	0～12.5	0～14.5	0～14.5
走行装置	走行形式	ホイール式	ホイール式	ホイール式
	走行速度 km/h	0～15(前後)	0～15(前) 0～8(後)	0～15(前) 0～8(後)