

2010(平成 22)年 12 月 1 日 水曜日

各 位

株式会社カナモト
(9678 東証第 1 部 札証)
<資料に関するお問合せ先>
社長室 広報担当課長 高山 雄一
電話:011-209-1631

カナモトバッテリー式LED投光機、NETIS登録技術に

建機レンタルのカナモト(代表取締役社長:金本 寛中 本社:札幌市)の自社開発製品で、2009年10月に発表しましたバッテリー式LED投光機につきまして、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)に登録申請をしておりましたが、このたび受理され、NETIS登録技術となりましたのでお知らせいたします。製品詳細は以下のとおりです。

記

NETIS登録名称	バッテリー式LED投光機
NETIS登録番号	HK-100031-A

騒音、排気ガス、そしてリードタイムもゼロ。

バッテリー式なので騒音も排気ガスも出ません。また、水銀灯のようなリードタイムもないので瞬時に点灯できます。因みに電気の使用量をCO₂排出量に換算すると、同クラスのエンジン式投光機の僅か1/22、約4.7%です。

光量 1.5 倍の眩しいくらいの明るさに、柔らかな明かりも。

レフレクターにより、光量はLED72Wで水銀灯 400Wと同等の明るさです。加えて、バルーン型(提灯型)投光機同様の柔らかな照明にできる拡散カバー(オプション)を新たに用意しました。

雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ。屋内外どこでも使用可能。

LEDランプ本体は完全防雨仕様。騒音も排気ガスもないから、使用場所を選びません。

カナモトバッテリー式LED投光機LED430Fの主な仕様

電 圧 ・ 電 流	LED ランプ 74W×4 灯式 AC100V 12A
定 格 出 力	600W (外部出力 AC100V 600W(消灯時))
充 電 ・ 点 灯 時 間	充電:12.0h 点灯:12.4h(4 灯・2 灯のエコモード付)
作 業 時 寸 法	L1,040×W800×H2,084~4,186mm(収納時 H1,570mm)
乾 燥 総 重 量	352.4Kg



写真上:バッテリー式LED投光機
LED430F(イメージ)

左下:完全防雨仕様のオリジナルレフレクター

右下:バルーン様の照度にするための拡散カバー(オプション)

●製品のお問い合わせ先

株式会社カナモト レンタル事業部 ニュープロダクツ室長 吉田 道信(電話:03-5408-5600)

以上